

## ENKEL 75

### uttag på en sida

Förinstallerade nedföringsstavar för fristående, fast eller väggmonterat utförande. Com.along Enkel 75 bestyckas helt efter kunds önskemål.

Stavarna kan bestyckas med ett brett sortiment av komponenter såsom kraft- och datauttag, bild och ljud samt normprodukter. Stavarna levereras med tunga fötter eller för fast installation.

Vit eller grå flexslang i valfri längd, med tillhörande genomföring.

RoHS och CE-certifierade. 100% halogenfri och återvinningsbar.



BVB ID: 147994

<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aluminium profil</li><li>• Grå tung fot RAL 9006</li></ul>
<b>Färg, profil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vit RAL 9016 gl 30</li><li>• Anodiserad aluminium</li></ul>
<b>Kraft uttag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schuko uttag 230V</li><li>• CEE 216/6 uttag 230V - vit / svart</li></ul>
<b>Data/tele uttag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• RJ45 CAT 6 UTP - S/FTP</li><li>• RJ45 CAT 6A UTP - S/FTP - vit / svart, singel / dubbel</li></ul>
<b>Och...</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB</li><li>• HDMI</li><li>• Audio och video</li><li>• RCBO 10-16A (30mA)</li><li>• RCD 25-40A (30mA)</li><li>• 45x45 mm komponenter - vit / svart</li></ul>

Standardlängd upp till 2400 mm.

Andra längder, färger och komponenter på förfrågan.

