

DUBBEL 75

Uttag på två sidor

Förinstallerade nedföringsstavar i fristående utförande eller som stubbe.
Com.along Dubbel 75 bestyckas helt efter kunds önskemål.

Stavarna kan bestyckas med ett brett sortiment av komponenter såsom kraft- och datauttag, bild och ljud samt normprodukter. Stavarna levereras med tunga fötter och med vit eller grå flexslang i valfri längd, med tillhörande genomföring.

RoHS och CE-certifierade. 100% halogenfri och återvinningsbar.



BVB ID: 147994

- | | |
|------------------------|--|
| Material | <ul style="list-style-type: none">Aluminium profilGrå tung fot RAL 9006 |
| Färg, profil | <ul style="list-style-type: none">Vit RAL 9016 gl 30Anodiserad aluminium |
| Kraft uttag | <ul style="list-style-type: none">Schuko uttag 230VCEE 216/6 uttag 230V- vit / svart |
| Data/tele uttag | <ul style="list-style-type: none">RJ45 CAT 6 UTP - S/FTPRJ45 CAT 6A UTP - S/FTP- vit / svart, singel / dubbel |
| Och... | <ul style="list-style-type: none">USBHDMIAudio och videoRCBO 10-16A (30mA)RCD 25-40A (30mA)45x45 mm komponenter- vit / svart |



Standard längd upp till 3000 mm.

Andra längder, färger och komponenter på förfrågan.

